QJMOTOR

RACING

SRK 25 R



Colores disponibles



Homologación: E-Mark, E5+

POTENCIA

Motor	Monocilíndrico 4T DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido
Cilindrada	249 cc
Potencia Máxima	28 hp @ 9,500 rpm
Torque Máximo	22.5 N·m @ 7,250 rpm
Inyección	Electrónica (EFI)
Embrague	Manual, multidisco húmedo
Caja de Cambios	6 velocidades, cadena

SUSPENSIÓN, FRENOS Y NEUMÁTICOS

Suspensión Delantera	Telescópica invertida
Suspensión Trasera	Monoshock hidráulico (amortiguador de resorte hidráulico)
Freno Delantero	Disco hidráulico Ø 300 mm (ABS doble canal Bosch)
Freno Trasero	Disco hidráulico Ø 240 mm (ABS doble canal Bosch)
Llanta Delantera	110/70 R17
Llanta Trasera	140/60 R17

ILUMINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN

Faros Principales	Full LED
Direccionales y Calavera	LED
Cuadro de Instrumentos	Pantalla TFT a color con diferentes modos de visualización

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Capacidad de Combustible	12.5 L
Peso en Vacío	162 kg
Dimensiones	2010 x 770 x 1125 mm
Distancia entre ejes	1360 mm
Distancia al suelo	135 mm
Altura del asiento	780 mm

ATRIBUTOS ESPECIALES



ABS doble canal Bosch



Entrada USB



Full LED

*QJMOTOR se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los colores y las especificaciones técnicas descritas en esta ficha, así como de descontinuar la producción de cualquier modelo. Los colores de las motocicletas pueden presentar ligeras variaciones respecto a los mostrados en este material. El contenido textual y gráfico, incluidas fotografías y videos de motocicletas, refacciones y accesorios, es de carácter ilustrativo y no necesariamente representa con exactitud los productos comercializados. Asimismo, dicho contenido puede contener errores gramaticales, ortográficos o de impresión. Los valores de consumo y desempeño publicados pueden variar según los hábitos de conducción y las condiciones de uso. Por lo tanto, los productos disponibles en los puntos de venta autorizados pueden presentar diferencias respecto a los aquí mostrados.